



# MARLUVAS

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

## Linha Kombat

### 90C32 SELVA SRV

Coturno ocupacional com biqueira de plástico, confeccionado em couro e lona de algodão nas laterais, fechamento em cadarço e proteção nas laterais, forração interna e solado bidensidade.



### Especificação Técnica

Biqueira de plástico (polipropileno)

Cabedal em couro vaqueta lisa

Fechamento em cadarço e lona de algodão nas laterais

Forração interna

Palmita higiênica antibacteriana

Solado PU Bidensidade

**Solado** Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm<sup>3</sup> proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm<sup>3</sup>, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

**Cabedal** Couro tipo vaqueta lisa com espessura de 15 a 17 linhas.

**Contraforte** Termoplástico 1,5mm

**Linha** Poliamida nº 30

**Requerimento** NBR ISO 20347:2015.

**Numeração** 33 a 47

**Validade** 36 meses

**Cor** Preto

**CA** 41774

**Peso por pé de calçado** 0,524kg

**Altura do cano:** 210mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.

**Forro de Gáspea e Suador** Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

**Biqueira** Plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm. Obs: este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Segmentos

